



Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

ZXP399 Addressing Kit DMX

6 đến 24 DC V - - Hz - Bảo vệ ngón tay - Ký hiệu CE - Đen

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện đi dây được sử dụng với các bộ đèn chiếu sáng công trình kiến trúc và mặt tiền (UniFlood C, M và G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString và UniBar).; Điều khiển DMX bao gồm bộ điều khiển chính, bộ điều khiển độc lập, bộ điều khiển phụ, bộ khuếch đại DMX và thiết bị ghi địa chỉ DMX.; Bộ điều khiển chính: Máy tính công nghiệp có thể điều khiển tối đa 6000 tập hợp DMX.; Bộ điều khiển độc lập: Phù hợp với các ứng dụng trung bình có tối đa 700 tập hợp DMX.; Phụ kiện đi dây bao gồm cáp dẫn và cáp nhảy với đầu nối IP67 đực và cái cùng với nắp đầu dây.; Thiết bị ghi địa chỉ: Thiết bị cầm tay có thể ghi địa chỉ DMX cho toàn bộ thiết bị đang hoạt động tại chỗ chỉ trong vài phút.; Bộ khuếch đại DMX: Bộ lặp nhỏ gọn, đạt tiêu chuẩn IP65 với công suất thấp có thể khuếch đại tín hiệu DMX tối đa 100 mét.

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung		Chiều cao tổng thể	
Dấu CE	Ký hiệu CE	Chiều cao tổng thể	30 mm
Màu phụ kiện	Đen	Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	30 x 88 x 122 mm (1.2 x 3.5 x 4.8 in)
Thông số vận hành và điện		Phê duyệt và Ứng dụng	
Điện áp đầu vào	6 đến 24 DC V	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Tần số đầu vào	- Hz	Thông số sản phẩm	
Cơ khí và bộ vỏ		Mã sản phẩm đầy đủ	911401746102
Chiều dài tổng thể	122,4 mm	Tên sản phẩm khác	ZXP399 Addressing Kit DMX
Chiều rộng tổng thể	88,15 mm	Mã đơn hàng	911401746102
		Phần tử - Số lượng trên một bộ	1

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	72
Số vật liệu (12 chữ số)	911401746102
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0.500 kg



Bản vẽ kích thước



ZXP399

