



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

CorePro LED PLC của Philips là giải pháp đèn downlight tối ưu lý tưởng cho mục đích chiếu sáng chung. Đèn tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng đèn huỳnh quang truyền thống, mang lại hiệu quả năng lượng tuyệt vời trong suốt thời gian sử dụng, hơn hẳn các loại đèn huỳnh quang khác.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế đui đèn	G24Q-3 [G24q-3]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	30000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
B50L70	30000 h

Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Mã màu	830 [CCT 3000K]
Quang thông (Danh định)	950 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	950 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	30000-80000 Hz
Công suất (Định mức) (Danh định)	9 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	400 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	250 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s

Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0,9
Điện áp (Danh định)	20-50 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	35 °C
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	65 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	76 °C

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và bộ vỏ	
Chiều dài sản phẩm	200 mm

Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có

CorePro LED PLC


Dấu phê duyệt	TUV Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	12 kWh
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869654115900
Tên sản phẩm khác	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

EAN/UPC - Sản phẩm	8718696541159
Mã đơn hàng	929001200802
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001200802
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,088 kg

Cảnh báo và An toàn

· LƯU Ý: Hiệu quả năng lượng tổng thể và phân phối ánh sáng của hệ thống sử dụng loại đèn này tùy thuộc vào thiết kế lắp đặt.



Bản vẽ kích thước



LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm


Dữ liệu phân bố ánh sáng





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC

Dữ liệu phân bố ánh sáng





Tuổi thọ



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC

Tuổi thọ



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

