

PHILIPS

Lighting



Essential Smartbright Wide Batten BN005C

BN005C LED15/NW L600 PSU GM

Polycarbonate dạng thanh

Bộ đèn Philips Essential smartbright wide batten mang đến giá trị vượt trội. Cực Phù Hợp cho các hệ thống chiếu sáng hàng ngày của bạn. Có 2 kích cỡ tiêu chuẩn, có 3 lựa chọn CCT để phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Vật liệu nắp quang học/thấu kính	
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính	Polycarbonate	
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Polycarbonate dạng thanh	Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Trắng đục
Giao diện điều khiển	-	Chiều dài tổng thể	600 mm
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II	Chiều rộng tổng thể	70 mm
Dấu CE	Ký hiệu CE	Chiều cao tổng thể	27 mm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	117	Màu sắc	Trắng
Loại nguồn sáng LED	LED		
Thông số vận hành và điện		Phê duyệt và Ứng dụng	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Tần số đầu vào	50 hoặc 60 Hz	Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0.9		
Điều khiển và thay đổi độ sáng		Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không	Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	1600 lm
		Dung sai quang thông	+/-10%
Cơ khí và bộ vỏ		Hiệu suất đèn LED ban đầu	100 lm/W
Vật liệu vỏ đèn	Polycarbonate	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	4000 K
		Chỉ số hoàn màu ban đầu	>80
		Công suất đầu vào ban đầu	16 W


Essential Smartbright Wide Batten BN005C

Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%	Mã đơn hàng	911401827381
Điều kiện ứng dụng		Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40 °C	Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	50
Thông số sản phẩm		Số vật liệu (12 chữ số)	911401827381
Mã sản phẩm đầy đủ	871016336978599	Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,220 kg
Tên sản phẩm khác	BN005C LED15/NW L600 PSU GM		
EAN/UPC - Sản phẩm	8710163369785		



Bản vẽ kích thước

BN005C LED15



Batten LED

