



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Philips MASTER LEDtube tích hợp nguồn sáng LED vào dạng đèn huỳnh quang truyền thống. Thiết kế độc đáo của sản phẩm tạo ra hình ảnh vẻ ngoài đồng nhất hoàn hảo, khó có thể phân biệt với đèn huỳnh quang truyền thống. Những đèn tuýp T5 này là sự lựa chọn phù hợp cho hiệu suất tuyệt đối và được thiết kế để thích ứng với các điều kiện hàng ngày. Khả năng tiết kiệm vô song nhờ mức tiêu thụ năng lượng rất thấp và tuổi thọ siêu dài của đèn tuýp LED T5 này chắc chắn sẽ chinh phục được mọi ứng dụng có yêu cầu cao.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G5 [G5]
Tuổi thọ danh định	60.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tham chiếu đo thông lượng	Sphere
Nhãn CE	Có
Tuân thủ RoHS	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	865 [CCT of 6500K]
Góc chùm sáng (Danh định)	200 °
Quang thông	3.900 lm
Ký hiệu màu sắc	Ánh sáng ban ngày mát
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	6500 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	150 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80

Vận hành và điện	
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Độ an toàn quang sinh học theo EN 62471	RG0
Vận hành và điện	
Tần số dòng	30K to 60K Hz
Tần số đầu vào	30K đến 60K Hz
Mức tiêu thụ điện	26 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0,5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0,9
Điện áp (Danh định)	20-90 V
Công suất đèn LED thay thế cho đèn huỳnh quang	54 W


Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	55 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có - Kiểm tra khả năng tương thích chấn lưu
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Sương giá
Vật liệu bóng đèn	Thủy tinh
Chiều dài sản phẩm	1.200 mm
Hình dạng bóng đèn	Đèn tuýp, hai đầu
Phê duyệt và ứng dụng	
Mức tiết kiệm năng lượng	D
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	Tuân thủ RoHS TUV Dấu CE Chứng chỉ KEMA Keur


Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	26 kWh
Số đăng ký EPREL	1384142
Dữ liệu sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869974955200
Tên sản phẩm khác	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
Mã đơn hàng	929002352202
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
Số vật liệu (12NC)	929002352202
Tên sản phẩm đầy đủ	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
EAN/UPC - Vỏ	8718699749569
EAN/UPC - Product/Case	8718699749552

Bản vẽ kích thước




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dữ liệu phân bố ánh sáng




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE


Tuổi thọ




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Tuổi thọ



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5
OE

