



# Greenspace Flex

## RS378B P15 930 PSU-E MB M55

930 trắng ấm - Bộ biến áp điện tử - Xám

Sản phẩm đem đến độ linh hoạt cao, dòng sản phẩm hoàn thiện và khả năng tích hợp hệ thống liền mạch cho các khách hàng trong lĩnh vực Nhà hàng-Khách sạn.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Màu sắc nguồn sáng	930 trắng ấm
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ biến áp điện tử
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Thấu kính
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh đèn	30°
Giao diện điều khiển	-
Kết nối	Mỗi nối bên ngoài
Cáp	-
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
Dấu CE	Ký hiệu CE
Thời hạn bảo hành	3 năm
Quang thông đầu ra không đổi	Không
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	40
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Loại nguồn sáng LED	LED
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz

Mức tiêu thụ điện CLO trung bình	1050 W
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0.9
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và bộ vỏ	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm
Vật liệu chóa quang học	Polymethyl methacrylate
Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Acrylic
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Họa tiết trang trí
Chiều dài tổng thể	0 mm
Chiều rộng tổng thể	0 mm
Chiều cao tổng thể	72 mm
Đường kính tổng thể	55 mm
Màu sắc	Xám
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [ Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK04 [ 0,5 J trên tiêu chuẩn]


## Greenspace Flex

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Quang thông ban đầu	1530 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất đèn LED ban đầu	102 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	3000 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>90
Màu sắc ban đầu	SDCM<3
Công suất đầu vào ban đầu	15 W
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)	
Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	50000 h
Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45 °C

Độ mờ tối da	Không áp dụng
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	911401721292
Tên sản phẩm khác	RS378B P15 930 PSU-E MB M55
Mã đơn hàng	911401721292
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	48
Số vật liệu (12 chữ số)	911401721292
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,270 kg



### Bản vẽ kích thước



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

### RS010 Spot RS010B-RS019B

