



Greenspace Flex

RS378B P15 930 PSU-E WB M55

930 trắng ấm - Bộ biến áp điện tử - Xám

Sản phẩm đem đến độ linh hoạt cao, dòng sản phẩm hoàn thiện và khả năng tích hợp hệ thống liền mạch cho các khách hàng trong lĩnh vực Nhà hàng-Khách sạn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Mức tiêu thụ điện CLO trung bình		1050 W	
Màu sắc nguồn sáng	930 trắng ấm	Hệ số công suất (Tối thiểu)	0.9		
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ	Điều khiển và thay đổi độ sáng			
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ biến áp điện tử	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không		
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Cơ khí và bộ vỏ			
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Thấu kính	Vật liệu vỏ đèn	Nhôm		
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm	40°	Vật liệu chóa quang học	Polymethyl methacrylate		
Giao diện điều khiển	-	Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Acrylic		
Kết nối	Mỗi nối bên ngoài	Vật liệu gắn cố định	Nhôm		
Cáp	-	Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Họa tiết trang trí		
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II	Chiều dài tổng thể	0 mm		
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây	Chiều rộng tổng thể	0 mm		
Dấu CE	Ký hiệu CE	Chiều cao tổng thể	72 mm		
Thời hạn bảo hành	3 năm	Đường kính tổng thể	55 mm		
Quang thông đầu ra không đổi	Không	Màu sắc	Xám		
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	40	Phê duyệt và Ứng dụng			
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]		
Loại nguồn sáng	LED	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK04 [0,5 J trên tiêu chuẩn]		
Thông số vận hành và điện					
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V				
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz				

Greenspace Flex

Hiệu năng ban đầu (tuần thử IEC)	
Quang thông ban đầu	1530 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất đèn LED ban đầu	102 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	3000 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>90
Màu sắc ban đầu	SDCM<3
Công suất đầu vào ban đầu	15 W
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Vận hành ngoài giờ (tuần thử IEC)	
Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	50000 h


Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45 °C

Độ mờ tối da	Không áp dụng
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không

Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	911401721322
Tên sản phẩm khác	RS378B P15 930 PSU-E WB M55
Mã đơn hàng	911401721322
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	48
Số vật liệu (12 chữ số)	911401721322
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,270 kg



Bản vẽ kích thước



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

RS010 Spot RS010B-RS019B

